




ZP 1/2/3



Seria platform pionowych o wysokości podnoszenia do 970 mm.

Tam, gdzie rampy są zbyt strome lub zajmują za dużo miejsca - gdzie windy schodowe i windy tradycyjne są nieefektywne ze względu na zbyt małą różnicę wysokości - podnośniki ZP2 są optymalnym rozwiązaniem. Wykorzystując modele ZP2, użytkownicy wózków inwalidzkich i osoby z problemami ruchowymi mogą pokonać różnice wysokości do 97 cm w prosty sposób.

Podnośniki ZP2 przeznaczone są do użytku wewnętrznego i na zewnątrz! Odporna na warunki atmosferyczne platforma o całkowitej masie ok. 70 kg jest bardzo prosta do zamontowania i stanowi doskonale rozwiązanie w przypadku pilnych lub tymczasowych potrzeb. Urządzenie może być wyposażone w specjalne boczne wejście/wyjście, górną bramkę lub nawet w koła transportowe.

ZP 1/2/3

Prosta instalacja

Prosta konstrukcja umożliwia błyskawiczny montaż przy minimalnym nakładzie niezbędnych prac przygotowawczych na miejscu.

Komfort

Za optymalny komfort podczas jazdy odpowiada system płynnego ruchu podnoszenia /opuszczania platformy.

Niezawodność

Podnośniki zaprojektowane do instalacji wewnątrz lub na zewnątrz budynków, wyposażone w mocne silniki w połączeniu z solidną elektroniką, zapewniają niezawodność i niskie koszty utrzymania urządzenia.



Proste posadowienie jednostki dla użytku tymczasowego

Urządzenie zewnętrzne dla tymczasowego użytku lub montowane na stałe



Pilot na kablu spiralnym przeznaczony do wygodnej obsługi platformy przez osobę na podeście





Wersja z bocznym wyjściem **na górnym poziomie** i słupkiem sterującym.



Platforma w podszybiu jako opcja z powierzchnią wolną od przeszkód

Główne zalety podnośników ZP:

- Cicha, stabilna i płynna jazda
- Proste w transporcie i łatwe w instalacji
- Dostępne w dowolnym kolorze malowania RAL
- Dostępne w wersji zewnętrznej
- Opcjonalne wykonanie bramki na górnym poziomie lub poprzeczki bezpieczeństwa
- Opcjonalne wyposażenie w kółka transportowe dla wersji mobilnej
- Opcjonalne wyposażenie w dłuższą rampę dla łatwiejszego wyjazdu
- Kątowa wersja wyjścia-wejścia 90°

Opcjonalna poprzeczka bezpieczeństwa, tworząca barierę na górnym poziomie gdy platforma jest opuszczona





Mechaniczna rampa dostępu składa opada grawitacyjnie, gdy jednostka się podnosi i tworzy barierę przed stoczeniem się z platformy




Wersja dla budynków użyteczności publicznej z **drzwiami z elektrycznym zamkiem** na górnym poziomie i słupkiem z kontrolą sterowania

ZP 1/2/3 - Specyfikacja techniczna


TYP	ZP1	ZP2
Wysokość podnoszenia	595 mm	830 / 970 mm
Udźwig	180 kg	300 / 240 kg
Prędkość podnoszenia	15 mm/s	15 mm/s
Minimalna wysokość podestu	100 mm	120 / 135 mm
Mechanizm napędu	24V siłownik z mechanizmem nożycowym	24V siłownik z mechanizmem nożycowym
Wymiary wewnętrzne	713 × 1170 mm	800 × 1495 mm
Wymiary zewnętrzne	810 × 1180 mm	924 × 1505 mm
Zasilanie	1 × 230V / 50–60Hz	1 × 230V / 50–60Hz

Przykłady wejścia-wyjścia


Standardowe wejście-wyjście 180°



Wyjście boczne na górnym poziomie



Wejście boczne na dolnym poziomie



Likwidujemy bariery architektoniczne w całej Polsce!

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:



Platformy przyschodowe



Krzeselka schodowe



Platformy pionowe



Schodolazy



Podnośniki basenowe



Lift Plus PL Kaczmarczyk Sp. Jawna
ul. Strazacka 33, 42–263 Wrzosowa
tel./fax: +34 314 03 10, mail: biuro@liftplus.pl