
(1 : 20)



Prześwity


"A"
Odległość do ściany sąsiadującej
100mm jeśli gładka, 325mm jeśli nieregularna


Kotwy
Horyzontalna & Pionowa 2 minimum (patrz informacje dot. instalacji) dla dlaszych szczegółów dotyczących podłoża i rodzaju

Wykonanie podestu
Standard - Szachownica aluminiowa
Opcja - Altro walking 20

Zasilanie (Wyłącznik główny)
1ph L, N, PE, 3x2,5mm^2 16A

Dane techniczne
Uźwig: 300kg / 2osoby
Prędkość jazdy: 0,08m / s
Silnik: 2,5kW
Połączenie elektryczne: Jedna faza, 3x2,5mm^2
Napięcie: 24Volts
Łagodny start / stop z falownikiem
Napęd: Podwójna śruba / nakrętka





SIŁY POZIOME	
Wys. mocowania mm	Maks. siła zrywająca Fa, kN
400	21,5
600	17
800	14,5
1000	11,0
1200	8,5
1400	7,5
1600	6,5
1800	5,5
2000	4,5
2200	4
2400	3,5
2600	3,25
2800	3,0

Fb= Siła pionowa 10kN, rozchodzi się na obszarze 1300mm x 250mm

alternatywne położenie kasety przywołania

