ECOVimec

Dźwig platformowy



Elektryczny, ekologiczny, ekskluzywny









VIMEC Easy moving

ECOVimec

Technologia

Niskie zużycie energii
Cichy tryb pracy, o najniższych poziomach hałasu dla tej kategorii
Udźwig 400 kg BEZ PRZECIWWAGI
MRL Machine Roomless (nie wymaga maszynowni)

Bezpieczeństwo

Automatyczny zjazd na kondygnację w przypadku przerw w dostawie prądu
Ochronna bariera fotokomórkowa
Telefon w kabinie

Ekologiczny

Bez oleju hydraulicznego
Ekologiczna produkcja obejmująca wykorzystanie i recykling niezużytych materiałów



Na wymiar

Szereg opcji personalizowania urządzenia. Możliwość instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynku. Szybki montaż, niewymagający konstrukcyjnych prac budowalnych

Design

Vimec przykłada dużą wagę do estetyki swych produktów, starannie dobierając wykończenia i materiały, zapewniające komfort użytkownika. Dbałość o najmniejszy detal świadczy o pasji, z jaką wykonujemy naszą pracę.

VIMEC
Easy moving



Jakość
Niezrównana jakość urządzeń Vimec: niezawodność, cichy tryb pracy i technologia w zasięgu ręki

Dźwig platformowy ECOVimec pasuje do kazdeg otoczenia. To wyrób włoski w 100%, a każde zainstalowane urządzenie odznacza się wzornictwem i stylem, docenianym na całym świecie.



MADE IN ITALY


Doświadczenie
Vimec jest liderem na rynku; od 1980 roku projektuje i realizuje rozwiązania „pod wymiar", pozwalające podnieść komfort życia i zapewniające wygodne przemieszczanie się po domu oraz w miejscach użyteczności publicznej.

KOLORY ŚCIAN W KABINIE

SERIA COLOR



szary
standard



beżowy
standard



granatowy
standard




czerwony
standard




Specjalne kolory na zamówienie

SERIA SZKŁO



przezroczysty



przydymiony,
srebrny

SERIA DREWNO



klon
standard



czereśnia
standard

SERIA INOX



błyszczący len

KOLORY PODESTU W KABINIE

SERIA GUMA



szary, bąbelkowy
standard

SERIA SAFESTEP



jasny szary




ciemny szary



karminowy

SERIA DREWNO



dzika grusza


KOLORY KONSTRUKCJI SZYBU



VIMEC 7040
błyszczące aluminium



Ral 1013
jasna kość słonioua



Ral 9023
ciemny szary perłowy



Specjalne kolory na zamówienie

ECOVimec oferuje szereg możliwości spersonalizowania urządzenia, począwszy od wyboru ścian kabiny, dostępnych w szerokiej gamie kolorów i wykończeń, do podestu wykonanego z materiałów najwyższej jakości i w różnych odcieniach. Także struktura nośna może być dostosowana do indywidulanych potrzeb klienta, tak by odpowiednio się komponowała z kolorystyką i stylem otoczenia.

DRZWI



drzwi dwuskrzydłowe ze szkła – elegancki i stylowy wybór




Dwupanelowe automatyczne drzwi teleskopowe w kabinie i na przystankach, umożliwiające korzystanie z przycisków sterowania w systemie „Simple Touch".




Trójpanelowe automatyczne drzwi teleskopowe w kabinie i na przystankach, umożliwiające korzystanie z przycisków sterowania w systemie „Simple Touch".

2 Inne, alternatywne kolory



Inox



Specjalne kolory na zamówienie




Drzwi panoramiczne z aluminium



Drzwi klejone warstwowo z szybą standard



Panoramiczne drzwi klejone warstwowo.



Seryjnie instalowane czujniki na podczerwień wokół strefy wejścia/wyjścia z kabiny, zapewniają maksymalne bezpieczeństwo.


Poręcz




Seria Rich

AKCESORIA – KASETA WEZWAŃ

Rozwiązania techniczne i wykończenia najwyższej jakości zapewniają, w każdym momencie, maksymalny komfort i bezpieczeństwo osób przebywających w kabinie



Kaseta wezwań w kabinie



Kaseta wezwań na kondygnacji z wyświetlaczem

A) Wyświetlacz LCD z piętrowskazywaczem (w opcji)
B) Moduł telefoniczny
C) Przyciski podświetlane na niebiesko ze znakami w alfabecie Braille'a
D) I-button, zapewniający elektroniczną kontrolę dostępu (w opcji)
E) Przycisk alarmowy

A) Wyświetlacz LCD z piętrowskazywaczem (w opcji)
B) Przycisk wezwań: zielony, kiedy winda jest wolna, czerwony, kiedy winda jest zajęta
C) I-button, zapewniający elektroniczną kontrolę dostępu (w opcji)

Oświetlenie w kabinie

Listwa LED *standard*



„Rozgwieżdżone niebo"



ECOVimec
Dobry i gustowny wybór

- Dźwig platformowy zapewniający wysoki komfort użytkowania oraz podnoszący prestiż domu i obiektów publicznych, w których został zainstalowany

  ECOVimec to optymalna propozycja dla osób, które przykładają dużą wagę do komfortu własnego oraz domowników. To wygodne i bezpieczne urządzenie pasuje do każdego otoczenia.

- Uniwersalny

  Dźwig platformowy ECOVimec podnosi prestiż każdego domu, jest łatwy do zainstalowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Urządzenie, dostępne w wersji od dwóch do pięciu kondygnacji, jest odpowiednie zarówno w przypadku przebudowy jak i nowych inwestycji, ponieważ nie wymaga konstrukcyjnych prac budowlanych.

- Komfortowy

  Cichy i dyskretny, umożliwia wygodny przewóz zakupów, wózków dziecięcych oraz wszelkich ciężkich i nieporęcznych przedmiotów.

- Personalizowany

  Ty oraz Twój dom zasługujecie na dźwig zrealizowany „pod wymiar", nie tylko pod względem funkcjonalności ale też wzornictwa i wykończeń. Dzięki bogatej gamie kolorów i elementów wykończeniowych, ECOVimec zyska cechy Twojego stylu i będzie harmonizował z wnętrzem domu.

- Niezawodny

  Dzięki zastosowanym technologiom urządzenie Vimec jest nowoczesne pod każdym względem. Producent gwarantuje redukcję kosztów konserwacji, dzięki wysokiej jakości konstrukcyjnej urządzenia.

MADE IN ITALY











Konstrukcja samonosna ECOVimec

Platforma ECOVimec odznacza się awangardową konstrukcją, pod względem masywności, uniwersalności i wzornictwa.

Dzięki możliwości indywidualnego doboru szklanych paneli, urządzenie jest w stanie spełnić wszelkie wymogi użytkowników, a instalacje „pod wymiar" sprawdzają się w najtrudniejszym nawet otoczeniu.

Dźwig platformowy Vimec instalowany na zewnątrz budynku nie wymaga konstrukcyjnych prac budowlanych; montaż jest realizowany szybko i profesjonalnie, dzięki sieci autoryzowanych i szkolonych na bieżąco instalatorów.

OPIS TECHNICZNY

Dźwig platformowy ECOVimec odznacza się nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i jest zgodna z najwyższymi standardami w zakresie parametrów funkcjonowania i wymogów bezpieczeństwa.

ECOVimec to urządzenie JEDYNE W SWOIM RODZAJU:

- **Ekologiczny, elektryczny dźwig platformowy, zgodny z Dyrektywą Maszynową 42/2006**
- **Automatyczny zjazd na kondygnację w przypadku przerwy w dostawie prądu**
- **Bez przeciwwagi**
- **MRL Machine Roomless (nie wymaga maszynowni)**

ECOVimec	
Udźwig	do 400 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia	5 przystanków (14,6 m)
Prędkość	0,15 m/sek.

- nośne zadaszenie kabiny (120 kg)
- mechaniczna blokada bezpieczeństwa z monitoringiem w podszybiu (blokada elektryczna) i pulsujący alarm świetlny z ręcznym resetowaniem
- mechaniczna blokada bezpieczeństwa z monitoringiem w nadszybiu (blokada elektryczna)
- O.S.G. Over Speed Governor: monitorowany ogranicznik prędkości
- kontrola zluzowania pasów napędowych z monitoringiem i elektronicznym mechanizmem zatrzymującym urządzenie
- O.L.C. Over Load Control: kontrola obciążenia i blokada urządzenia w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu obciążenia
- elektryczny zespół zjazdu awaryjnego (akumulator 36 Volt) w przypadku przerw w dostawie prądu
- prosta konserwacja urządzenia, bezpośrednio w kabinie, po stronie kasety wezwań

W KABINIE:

- zabezpieczenie w postaci fotokomórek na podczerwień, zainstalowanych przy wejściu i przy nieosłoniętych bokach kabiny
- system komunikacji z osobami na zewnątrz
- wskaźnik Over Load (przeciążenie)
- przyciski mechaniczne 50 x 50 mm i piętrowskazywacze w wersji standardowej oraz dodatkowo ze znakami w alfabecie Braille'a
- odpowiednia wysokość przycisków sterujących
- przyciski podświetlane w kolorze informującym o danej funkcji
- przycisk awaryjny
- oświetlenie energooszczędne – listwa LED
- przyciski funkcyjne działające na zasadzie stałego przyciskania w kabinie wyposażonej w zabezpieczające fotokomórki na podczerwień
- przy zamontowanych ścianach i drzwiach kabiny – przyciski wezwań w kabinie typu bez koniecznosci stakego przyciskania „simple touch"

OPIS OGÓLNY

- uziemiony układ napędowy i kontrolny
- napęd pasami transmisyjnymi
- silnik napędowy 3-fazowy 1,5 Kw 220 Volt 50 Hz
- Inwerter kontrolny jednofazowy In / Out 3-fazowy 2.2 Kw
- napęd elektryczny
- łagodny wjazd i zatrzymanie urządzenia na kondygnacji, dzięki systemowi „Soft"
- pomocniczy obwód zasilania 24 Volt DC
- mechaniczny klucz aktywujący na kasecie wezwań w kabinie
- max. 6 wejść łącznie
- max. 2 wejścia na kondygnacji
- elektryczne, zabezpieczające urządzenia ryglujące
- przyciski wezwań na kondygnacji typu wciskowego „Simple touch"
- podszybie murowane – 120 mm / podszybie w postaci konstrukcji metalowej – 140 mm
- powierzchnia techniczna zajmowana przez urządzenie - 310 mm
- minimalne nadszybie standardowe – 2.450 mm
- minimalne nadszybie z drzwiami kabinowymi z napędem - 2.600 mm
- 10 dostępnych wymiarów urządzenia
- 2 wymiary standardowe : 1.400 x 1.100 – 1.250 x 1.000
- 4 wymiarów opcjonalnych : 900 x 900 – 1.000 x 1.250 1.250 x 1.250 – 1.400 x 1.000

ROZWIĄZANIA OPCJONALE


- I-button (klucz elektroniczny) kontrolujacy dostęp
- syntezator mowy aktywowany przy wjeździe na kondygnację
- gong przy wjeździe na kondygnację
- Moduł telefoniczny pamięcią na 5 numerów
- wyświetlacz w kabinie
- wyświetlacz na kondygnacji
- poręcz przystosowana do miejsc użyteczności publicznej i dla osób niepełnosprawnych
- automatyczne drzwi teleskopowe w kabinie i na kondygnacji
- drzwi z napędem
- lustro poziome
- lustro pionowe

KONFIGURACJA STANDARDOWA


- kabina ze ścianami w kolorze szarym (do wyboru w kolorze: beżowym, czerwonym, granatowym i drzewa klonowego, czereśnia)
- podest w kolorze szarym, z gumy z ryflem pastylkowym
- kaseta wezwań w kabinie i na kondygnacji z przyciskami o boku 50 mm, ze znakami w alfabecie Braille'a , bez wyświetlacza
- sufit z oświetleniem energooszczędnym (listwa LED)
- drzwi kondygnacyjne klejone warstwowo, z szybą kolor VIMEC 7040

Powyższe dane są orientacyjne i niewiążące. Vimec zastrzega sobie prawo do wnoszenia wszelkich, uznanych za konieczne, zmian.


POWIERZCHNIA TECHNICZNA I WYMIARY URZĄDZENIA




MUROWANY SZYB



KONSTRUKCJA SAMONOŚNA




Z DRZWIAMI TELESKOPOWYMI



ECOVimec wersja HL (Heavy Load)

Wersja HL (Heavy Load) [dla dużego obciążenia] ECOVimec posiada zwiększony udźwig, wynoszący 500 kg.
Wersja HL posiada te same wykończenia co inne modele ECOVimec. Urządzenie jest wyposażone w silnik o większej mocy (2,2 kW) oraz wzmocnioną i odporniejszą konstrukcję.
Dla tego modelu przewidziane są dwa wymiary podestów: 1.460x1.170 mm i 1.300x1.030 mm.
Jako opcja dostępny jest wariant z przeciwwagą (tylko 150 kg), zalecany w przypadku szczególnie intensywnego użytkowania urządzenia.



Na potrzeby rynków pozaunijnych

ECOVimec - wersja HS (High Speed)
Wersja HS (High Speed) [o dużej prędkości] ECOVimec posiada zwiększoną prędkość (0.26 m/s) oraz zwiększony udźwig (500 kg).
Wersja HS posiada te same wykończenia co inne modele ECOVimec. Urządzenie jest wyposażone w silnik o większej mocy (2,2 kW) oraz wzmocnioną i odporniejszą konstrukcję.
Dla tego modelu przewidziane są dwa wymiary podestów: 1.460x1.170 mm i 1.300x1.030 mm.
Urządzenie w wersji HS jest zawsze dostarczane z przeciwwagą (tylko 150 kg).

VIMEC
Easy moving

CE

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=UNI EN ISO 9001/2008=

PSP
Partner Support Program

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C016473

LIFT PLUS PL Kaczmarczyk sp.j.
ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa
k. Częstochowy
tel./fax: +48 34 314 03 10,
e-mail: biuro@liftplus.pl

LIFT PLUS PL

windy platformy krzesła schodowe podnośniki rampy najazdy